

# Exemple DUERP — Menuiserie

Extrait fictif et non exhaustif. Ces trois situations ne constituent pas le DUERP de votre établissement. Vérifiez les tâches, expositions, protections et personnes concernées sur le terrain. Adaptez les actions, responsables, moyens et délais ; aucun expert ne valide votre établissement par ce téléchargement.

## Préparer votre analyse

Distinguez les machines fixes, les outils portatifs et le montage. L'évolution d'un atelier peut modifier l'efficacité du réseau d'aspiration et les circulations autour des pièces longues.

Unités étudiées : Usinage, ponçage et manutention

Cotation illustrative, facultative : gravité 1 = dommage mineur, 2 = dommage avec arrêt, 3 = dommage durable, 4 = décès possible ; fréquence 1 = rare, 2 = occasionnelle, 3 = fréquente, 4 = quotidienne. Le produit  $G \times F$  aide au tri, sans constituer un seuil légal ni une preuve de maîtrise. Documentez vos propres critères et examinez également les risques graves.

Source : INRS — aspiration des poussières de bois

<https://www.inrs.fr/metiers/metiers-du-bois/transformation-du-bois/poussiere/ventilation-aspiration>

Trame vierge : <https://www.franceduerp.fr/duerp/modele>

France DUERP — édition du 8 septembre 2026

# Situation 1 — Ponçage avec un outil portatif

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Unité de travail                 | Ponçage                                                      |
| Tâche / situation                | Ponçage avec un outil portatif                               |
| Risque                           | Inhalation de poussières de bois                             |
| Protections supposées existantes | Aspiration non raccordée sur ce poste                        |
| Gravité illustrative (1-4)       | 3                                                            |
| Fréquence illustrative (1-4)     | 4                                                            |
| Action proposée                  | Raccorder un captage adapté et faire vérifier son efficacité |
| Responsable proposé              | Responsable atelier                                          |
| Délai proposé                    | Avant reprise de cette opération                             |
| Vérification d'efficacité        | Contrôler le captage avec un professionnel compétent         |

Moyens et budget : à estimer avant validation de l'action.

## Situation 2 — Soufflage des dépôts de bois

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Unité de travail                 | Nettoyage                                                                   |
| Tâche / situation                | Soufflage des dépôts de bois                                                |
| Risque                           | Dispersion de poussières dans l’atelier                                     |
| Protections supposées existantes | Soufflette à disposition                                                    |
| Gravité illustrative (1-4)       | 3                                                                           |
| Fréquence illustrative (1-4)     | 3                                                                           |
| Action proposée                  | Remplacer le soufflage par une aspiration adaptée aux poussières collectées |
| Responsable proposé              | Responsable atelier                                                         |
| Délai proposé                    | Sous 7 jours                                                                |
| Vérification d’efficacité        | Observer le nettoyage et vérifier l’entretien de l’aspirateur               |

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.

# Situation 3 — Déplacement de panneaux encombrants

Extrait fictif, à adapter à votre établissement.

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Unité de travail                 | Montage                                                                   |
| Tâche / situation                | Déplacement de panneaux encombrants                                       |
| Risque                           | Écrasement ou effort excessif                                             |
| Protections supposées existantes | Passage étroit entre établis                                              |
| Gravité illustrative (1-4)       | 3                                                                         |
| Fréquence illustrative (1-4)     | 3                                                                         |
| Action proposée                  | Dégager le trajet et choisir une aide adaptée aux dimensions des panneaux |
| Responsable proposé              | Chef d’équipe                                                             |
| Délai proposé                    | Sous 15 jours                                                             |
| Vérification d’efficacité        | Essayer la manutention organisée et vérifier les zones de dépose          |

Moyens et budget : à estimer avant validation de l’action.